

GENERAL FORMULATIONS 201

VINYLE BLANC MAT POLYMÈRE, ADHÉSIF PERMANENT TRANSPARENT 85 MIC

Caractéristiques et avantages

- Le GF 201 est un vinyle polymère calandré blanc mat de 3,4 mil, doté d'un adhésif acrylique transparent permanent sensible à la pression, et laminé sur un liner 90# layflat. Il est spécialement conçu pour l'impression numérique grand format et compatible avec divers types d'encre, notamment solvant, éco-solvant, latex et UV.
- Son adhésif transparent garantit une fixation durable sur une large gamme de supports utilisés en signalétique et en communication visuelle. Le liner 90# layflat assure une excellente stabilité dimensionnelle, évitant les déformations et facilitant l'application des visuels, même en grand format.

FILM	
Type de film	Vinyle polymère blanc
Épaisseur du film	3,4 mil / 86 microns (+/- 10%)
Poids du film	120 g/m ²
Brillance (60°)	≤ 20
Opacité	93%
Résistance à la traction	SD ≥ 3000 N/m ST ≥ 2600 N/m
Allongement	SD ≥ 90 ST ≥ 150
Stabilité dimensionnelle (FTM 14)	SD ≤ 1,00 mm ST ≤ 0,50 mm
ADHÉSIF	
Type d'adhésif	Acrylique en émulsion
Épaisseur de l'adhésif	0,8 - 1,0 mil / 20 - 25 microns
Couleur de l'adhésif	Transparent
Force d'adhésion sur acier inoxydable (15 min)	3,0 lb/po 13 N/25 mm
Force d'adhésion sur acier inoxydable (24 h)	4,0 lb/po 18 N/25 mm
DOUBLURE (LINER)	
Poids du liner	90 # / 145 g/m ²
Type de liner	Papier Kraft PE double face blanc
Épaisseur du liner	6,7 mil / 170 microns
Force de libération à 300"/min	10 - 25 g/2"
PERFORMANCES	
Température d'application	≥ +4 °C
Température de service	-40 °C à +82 °C
Durée de vie en stockage	1 an
Conditions de stockage	21 °C / 50% HR
Durabilité en extérieur	Jusqu'à 5 ans

Nous appliquons une politique d'amélioration continue et nous nous réservons le droit de modifier les produits et spécifications en conséquence, sans préavis. Toute information communiquée, oralement ou par écrit, est fournie à titre indicatif et de bonne foi, mais ne constitue ni une condition contractuelle ni une partie d'un contrat. Nous déclinons toute responsabilité en cas de variations, y compris pour les pertes directes, indirectes ou consécutives. Il incombe au client de s'assurer de l'adéquation du produit à l'usage prévu et d'assumer tous les risques et responsabilités liés à la sélection, l'utilisation ou l'impossibilité d'utiliser les produits.

FICHE TECHNIQUE

GENERAL FORMULATIONS 201

VINYLE BLANC MAT POLYMÈRE, ADHÉSIF PERMANENT TRANSPARENT 85 MIC

APERÇU DU PRODUIT	USAGE	TYPES D'ENCRE
APPLICATION Application humide • Application à sec Lamination Montage • Découpe à l'emporte-pièce Marquage à chaud Découpe thermique • Découpe à plat	<ul style="list-style-type: none">• Publicité en point de vente / PLV Revêtement mural Covering / Habillage• Vitrines Signalétique au sol Effet translucide Flottes de véhicules• Signalétique générale Extérieur (courte durée) Extérieur (longue durée)	<ul style="list-style-type: none">• Solvant• Éco-solvant• Latex• UV polymérisable• Sérigraphie• Offset (UV polymérisable) Offset (conventionnel)
SUPPORTS <ul style="list-style-type: none">• Métal peint OEM• Aluminium peint• Acier inoxydable Surfaces à faible énergie• Acrylique Verre Polyester		

FAQ - GF 201

- Pour quelles applications le GF 201 est-il conçu ?

Le GF 201 est destiné à la signalétique intérieure et extérieure, aux autocollants, plaques signalétiques, lettres découpées et supports publicitaires en point de vente (PLV).

- Le GF 201 peut-il être retiré ?

La plupart des autocollants peuvent être retirés avec un certain effort, même s'ils possèdent un adhésif permanent. Le GF 201 utilise un adhésif acrylique transparent permanent, adapté à une large gamme de surfaces. Cet adhésif ne s'enlève pas proprement, mais tout résidu ou transfert de colle peut être facilement nettoyé avec des produits de retrait d'adhésif standard.

Nous appliquons une politique d'amélioration continue et nous nous réservons le droit de modifier les produits et spécifications en conséquence, sans préavis. Toute information communiquée, oralement ou par écrit, est fournie à titre indicatif et de bonne foi, mais ne constitue ni une condition contractuelle ni une partie d'un contrat. Nous déclinons toute responsabilité en cas de variations, y compris pour les pertes directes, indirectes ou consécutives. Il incombe au client de s'assurer de l'adéquation du produit à l'usage prévu et d'assumer tous les risques et responsabilités liés à la sélection, l'utilisation ou l'impossibilité d'utiliser les produits.