

## IMAGETECH RU200

### FILM D’AFFICHAGE EN POLYPROPYLENE DOS GRIS B/B 200MIC

#### Caractéristiques et avantages

- Film en polypropylène blanc, résistant à l’ondulation et aux déchirures.
- Il offre une excellente reproduction des couleurs et est respectueux de l’environnement, étant 100% sans PVC.
- Parfait pour des applications intérieures comme les graphiques pour roll-up, les panneaux d’affichage, les affiches et autres supports pour les points de vente.



Caractéristiques	Méthode de test	Unité	Résultat
Épaisseur totale		Mic	200 +/- 5
Poids		g/m <sup>2</sup>	170 +/- 5
Opacité	GB/T 1573-1988	%	= 95
Blancheur	GB/T 8940.1-1988	%	95 +/- 5
Brillance	GB/T 9754-2007	Gs	6.0 +/- 1.0
Résistance à la déchirure	GB/T 12914-1991		
Chaîne		MPa	= 110
Trame		MPa	= 50
Valeur LAB	GB/T 17934.1-1999	L	98.81
		A	0.41
		B	1.06
		ΔE	=1.0
Température de stockage		°C	20-28
Humidité de stockage		%	5-60

Code produit	Largeur (mm)	Longueur (mm)
ISB275579	1070	50
ISB275582	1270	50
ISB275968	1270	100
ISB275585	1520	50
ISB275965	1520	100

Nous appliquons une politique d'amélioration continue et nous nous réservons le droit de modifier les produits et spécifications en conséquence, sans préavis. Toute information communiquée, oralement ou par écrit, est fournie à titre indicatif et de bonne foi, mais ne constitue ni une condition contractuelle ni une partie d'un contrat. Nous déclinons toute responsabilité en cas de variations, y compris pour les pertes directes, indirectes ou consécutives. Il incombe au client de s'assurer de l'adéquation du produit à l'usage prévu et d'assumer tous les risques et responsabilités liés à la sélection, l'utilisation ou l'impossibilité d'utiliser les produits.