

FICHE TECHNIQUE

MAX-FLAT R330

SUPPORT POUR ROLL-UP DOS GRIS 330G/M²

Caractéristiques et avantages

- Bâche légère avec dos gris, offrant une excellente stabilité pour un affichage sans gondolage.
- Surface mate et anti-rayures, éliminant le besoin de lamination.
- Applications : Roll-ups, kakémonos, bannières tendues et affiches extérieures.

Impression

- Le matériau doit être à température ambiante et dans un environnement avec environ 50 % d'humidité avant impression.
- S'assurer que le support est propre, sans poussière, saleté ou électricité statique. Il est recommandé de manipuler avec des gants.
- Effectuer un test d'impression avant une production en série.
- Les rouleaux sont conditionnés impression vers l'extérieur.
- Compatible avec les encres Solvant, Éco-solvant et UV-C.

Stockage

- Nous recommandons de conserver le matériau dans son tube d'origine et son emballage lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Durée de conservation : jusqu'à 2 ans dans son emballage d'origine.
- Conditions de stockage : entre 20°C et 25°C avec 50 % d'humidité relative

Lamination

- Ce matériau ne nécessite pas de lamination.
- En cas d'application d'un vernis liquide, il est recommandé d'effectuer des tests au préalable.



Caractéristiques	Résultat
Poids total	330 g/m ²
Résistance à la rupture	
Chaîne	1182 N/50 mm
Trame	1173 N/50 mm
Résistance à la déchirure	
Chaîne	34 N/50 mm
Trame	27 N/50 mm
Résistance à la température	De -20 °C à +70 °C

Code produit	Largeur (mm)	Longueur (mm)
ISB275448	914	50
ISB275508	1070	50
ISB275511	1270	50
ISB275723	1520	50
ISB275543	2200	50

Nous appliquons une politique d'amélioration continue et nous nous réservons le droit de modifier les produits et spécifications en conséquence, sans préavis. Toute information communiquée, oralement ou par écrit, est fournie à titre indicatif et de bonne foi, mais ne constitue ni une condition contractuelle ni une partie d'un contrat. Nous déclinons toute responsabilité en cas de variations, y compris pour les pertes directes, indirectes ou consécutives. Il incombe au client de s'assurer de l'adéquation du produit à l'usage prévu et d'assumer tous les risques et responsabilités liés à la sélection, l'utilisation ou l'impossibilité d'utiliser les produits.