

FICHE TECHNIQUE

MAX-FLAT R420

SUPPORT POUR ROLL-UP DOS GRIS 420G/M²

Caractéristiques et avantages

- Bâche dos gris, offrant une excellente stabilité et empêchant le gondolage.
- Surface mate et anti-rayures, éliminant le besoin de lamination.
- Applications : Roll-ups, bannières tendues et affiches extérieures.

Impression

- Le matériau doit atteindre la température ambiante et une humidité relative d'environ 50 % avant l'impression.
- Assurez-vous que le matériau est exempt de poussière, de saleté et d'électricité statique. Nous recommandons de porter des gants lors de la manipulation du film.
- Effectuez un test d'impression avant d'imprimer.
- Les rouleaux jusqu'à 3,2 m sont enroulés avec la face imprimée vers l'extérieur. Les rouleaux de 3,2 m et plus sont enroulés avec la face imprimée vers l'intérieur.
- Convient à l'impression avec des imprimantes à solvants, éco-solvants et UVC.

Stockage

- Nous recommandons de stocker le film dans son tube et son emballage d'origine lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Le film peut être conservé jusqu'à 2 ans s'il est stocké dans son emballage d'origine.
- Stockez entre 10 °C et 25 °C avec une humidité relative de 50 %.

Lamination

- Ce matériau ne nécessite pas de lamination.
- En cas d'application d'un vernis liquide, il est recommandé d'effectuer des tests au préalable.



Caractéristiques	Résultat
Poids total	420 g/m ²
Résistance à la rupture	
Chaîne	1182 N/50 mm
Trame	1173 N/50 mm
Résistance à la déchirure	
Chaîne	34 N/50 mm
Trame	27 N/50 mm
Résistance à la température	De -20 °C à +70 °C

Code produit	Largeur (mm)	Longueur (mm)
ISB275376	914	30
ISB274618	914	50
ISB274702	1070	50
ISB274705	1370	50
ISB274789	1520	50
ISB274708	1620	50
ISB274729	1830	50
ISB274741	2200	50
ISB274777	3200	50

Nous appliquons une politique d'amélioration continue et nous nous réservons le droit de modifier les produits et spécifications en conséquence, sans préavis. Toute information communiquée, oralement ou par écrit, est fournie à titre indicatif et de bonne foi, mais ne constitue ni une condition contractuelle ni une partie d'un contrat. Nous déclinons toute responsabilité en cas de variations, y compris pour les pertes directes, indirectes ou consécutives. Il incombe au client de s'assurer de l'adéquation du produit à l'usage prévu et d'assumer tous les risques et responsabilités liés à la sélection, l'utilisation ou l'impossibilité d'utiliser les produits.