

VERTEX BL240

TEXTILE DISPLAY DOS NOIR 240G/M² FR B1

Caractéristiques et avantages

- Fabriqué en 100 % polyester tricoté chaîne, ce textile possède une face blanche et un dos enduit de résine noire, garantissant une opacité totale, idéale pour les fonds de scène et arrière-plans.
- Sa légère extensibilité le rend particulièrement adapté aux cadres tendus et structures Pop-up, assurant une mise en tension homogène.
- Compatible avec l'impression par sublimation directe, sublimation par transfert, ainsi qu'avec les encres UV et Latex, offrant une excellente qualité d'image et une durabilité optimale.



Caractéristiques	Méthode test	Résultat
Poids total	DIN EN ISO 2286-2, ASTM D 751	240 g/m ²
Tissu de base	DIN 60001, ASTM D7641	100 % polyester
Rétraction	190°C, 1 minute	=3 %
Elasticité	Longueur*Largeur=200*50mm Vitesse=100mm/min Tension=20N	Chaîne : (3-/+1)% Trame : (3-/+1)%
Résistance au feu	DIN 4102-1-B1, NFPA 701 Test 1	
Température de fixation recommandée		190°C-210°C, 1-2 minutes
Température de transfert		190°C-210°C, 1-2 minutes
Température de jaunissement	SUPRKC REX-C400, 30s	= 210°C

Nous appliquons une politique d'amélioration continue et nous nous réservons le droit de modifier les produits et spécifications en conséquence, sans préavis. Toute information communiquée, oralement ou par écrit, est fournie à titre indicatif et de bonne foi, mais ne constitue ni une condition contractuelle ni une partie d'un contrat. Nous déclinons toute responsabilité en cas de variations, y compris pour les pertes directes, indirectes ou consécutives. Il incombe au client de s'assurer de l'adéquation du produit à l'usage prévu et d'assumer tous les risques et responsabilités liés à la sélection, l'utilisation ou l'impossibilité d'utiliser les produits.