

# FICHE TECHNIQUE

## VERTEX W240G

### TOILE POLYESTER ENDUITE SANS PVC DOS GRIS 240G/M<sup>2</sup>

#### Caractéristiques et avantages

- Matériau sans PVC et 100% recyclable
- Classé au feu avec certification Bs1 d0
- Disponible en laizes allant jusqu'à 3,2 m
- Produit de qualité premium
- Disponible également avec dos blanc ou bleu
- Toile enduite 100% polyester

#### Application

- Textile texturé 100 % polyester de 240 g/m<sup>2</sup>, polyvalent, adapté à une large gamme d'applications, y compris la signalétique pour le commerce de détail, les affichages suspendus, les expositions, les cadres toiles et le papier peint.

Caractéristiques	Résultat
Poids	240 g/m <sup>2</sup>
Résistance à la rupture (chaîne)	981 N/50mm
Résistance à la rupture (trame)	820 N/50mm
Résistance à la déchirure (chaîne)	239 N/50mm
Résistance à la déchirure (trame)	231 N/50mm
Résistance au pelage (N/50mm)	Non pelable

Code produit	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Poids (g/m <sup>2</sup> )
ISB275983	1250	50	240
ISB275986	1370	30	240
ISB275989	1370	50	240
ISB275992	1600	50	240
ISB275995	1800	50	240
ISB275998	2500	50	240
ISB276001	3200	50	240
ISB275980	914	50	240

Nous appliquons une politique d'amélioration continue et nous nous réservons le droit de modifier les produits et spécifications en conséquence, sans préavis. Toute information communiquée, oralement ou par écrit, est fournie à titre indicatif et de bonne foi, mais ne constitue ni une condition contractuelle ni une partie d'un contrat. Nous déclinons toute responsabilité en cas de variations, y compris pour les pertes directes, indirectes ou consécutives. Il incombe au client de s'assurer de l'adéquation du produit à l'usage prévu et d'assumer tous les risques et responsabilités liés à la sélection, l'utilisation ou l'impossibilité d'utiliser les produits.