

## VISTAFLEX ML400

### GRILLE MESH PVC AVEC LINER 400G/M<sup>2</sup>

#### Caractéristiques et avantages

- Bâche mesh de 270 g/m<sup>2</sup>, avec un liner de 130 g/m<sup>2</sup>
- Disponible en laizes jusqu'à 3,2 m
- Bâche pour clôtures et échafaudages.

#### Impression

- Le matériau doit atteindre la température ambiante et une humidité relative d'environ 50 % avant impression.
- Assurez-vous que le matériau est exempt de poussière, de saleté et d'électricité statique.
- Nous recommandons de porter des gants lors de la manipulation du matériau.
- Effectuez un test d'impression avant d'imprimer le matériau pour un projet en cours.
- Les rouleaux sont enroulés avec la face imprimable à l'intérieur.
- Convient à l'impression avec des encres à solvants, éco-solvants, latex et UVC.

#### Stockage

- Nous recommandons de stocker le matériau dans son tube et son emballage d'origine lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Le matériau peut être conservé jusqu'à 2 ans lorsqu'il est stocké dans son emballage d'origine.
- Stockez-le entre 20 °C et 25 °C, avec une humidité relative de 50 %.



Caractéristiques	Résultat
Poids total	270 g/m <sup>2</sup>
Liner	130 g/m <sup>2</sup>
Epaisseur totale	425 +/- 10
Résistance à la déchirure	
Chaîne	300 N/50 mm
Trame	280 N/50 mm
Résistance à la traction	
Chaîne	1200 N/50 mm
Trame	1500 N/50 mm
Adhérence soudure	80 N/50 mm
Résistance à la température	De -20 °C à +70 °C
Perméabilité à l'air	2150 mm/s
Taux de perforation du mesh	65 : 35 %
Classement au feu	B1

Code produit	Largeur (mm)	Longueur (mm)
ISB274042	1370	30
ISB274051	1600	30
ISB275594	1600	65
ISB274555	1900	50
ISB275567	2200	50
ISB274060	2500	50
ISB275765	3200	65

Nous appliquons une politique d'amélioration continue et nous nous réservons le droit de modifier les produits et spécifications en conséquence, sans préavis. Toute information communiquée, oralement ou par écrit, est fournie à titre indicatif et de bonne foi, mais ne constitue ni une condition contractuelle ni une partie d'un contrat. Nous déclinons toute responsabilité en cas de variations, y compris pour les pertes directes, indirectes ou consécutives. Il incombe au client de s'assurer de l'adéquation du produit à l'usage prévu et d'assumer tous les risques et responsabilités liés à la sélection, l'utilisation ou l'impossibilité d'utiliser les produits.