

# FICHE TECHNIQUE

## VISTAFLEX SC510

### BÂCHE PVC PREMIUM ENDUITE 510G/M<sup>2</sup>

#### Caractéristiques et avantages

- Produit d'une résistance supérieure
- Disponible en laizes allant jusqu'à 3,2 m et 5 m.
- Applications : bannières intérieures et extérieures de courte à moyenne durée, ainsi que pour des enseignes flexibles.

#### Impression

- Le matériau doit atteindre la température ambiante et une humidité relative d'environ 50 % avant l'impression.
- Assurez-vous que le matériau est exempt de poussière, de saleté et d'électricité statique. Nous recommandons de porter des gants lors de la manipulation du film.
- Effectuez un test d'impression avant d'imprimer.
- Les rouleaux jusqu'à 3,2 m sont enroulés avec la face imprimée vers l'extérieur. Les rouleaux de 3,2 m et plus sont enroulés avec la face imprimée vers l'intérieur.
- Convient à l'impression avec des imprimantes à solvants, éco-solvants et UVC.

#### Stockage

- Nous recommandons de stocker le film dans son tube et son emballage d'origine lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Le film peut être conservé jusqu'à 2 ans s'il est stocké dans son emballage d'origine.
- Stockez entre 10 °C et 25 °C avec une humidité relative de 50 %.

#### Lamination

- Ce matériau ne nécessite pas de lamination.
- Cependant, si l'utilisateur décide d'appliquer une lamination liquide, il lui incombe de faire les tests nécessaires.



| Caractéristiques                     | Résultat                   |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Transmission de la lumière           | 2-4%                       |
| Epaisseur                            | 400mic                     |
| Composition du tissu                 | 160g/m2                    |
| Composition en PVC                   | 350g/m2                    |
| Poids total                          | 510g/m2                    |
| Vernissage                           | 1/1                        |
| Résistance UV                        | Oui                        |
| Résistance à la rupture              |                            |
| Chaîne                               | 1800 N/50 mm               |
| Trame                                | 1800 N/50 mm               |
| Résistance à la déchirure            |                            |
| Chaîne                               | 200 N/50                   |
| Trame                                | 200/50 mm                  |
| Adhérence                            |                            |
| Chaîne                               | 60 N/50 mm                 |
| Trame                                | 60 N/50 mm                 |
| Soudabilité                          | Haute fréquence. Air chaud |
| Résistance température               | -30 - +70°C                |
| Résistance à la lumière (sauf blanc) | 6                          |
| Résistance à l'eau                   | Imperméable (waterproof)   |
| Classement au feu                    | B1                         |

| Code produit | Largeur (mm) | Longueur (mm) |
|--------------|--------------|---------------|
| ISB275493    | 1600         | 50            |
| ISB275496    | 2500         | 50            |
| ISB275499    | 3200         | 50            |
| ISB275537    | 3200         | 50            |
| ISB275502    | 5000         | 50            |

Nous appliquons une politique d'amélioration continue et nous nous réservons le droit de modifier les produits et spécifications en conséquence, sans préavis. Toute information communiquée, oralement ou par écrit, est fournie à titre indicatif et de bonne foi, mais ne constitue ni une condition contractuelle ni une partie d'un contrat. Nous déclinons toute responsabilité en cas de variations, y compris pour les pertes directes, indirectes ou consécutives. Il incombe au client de s'assurer de l'adéquation du produit à l'usage prévu et d'assumer tous les risques et responsabilités liés à la sélection, l'utilisation ou l'impossibilité d'utiliser les produits.

Siège d'Innotech France  
25-27 rue Tronchet,  
75008 Paris

**INNOTECH**

+33 (0)1 82 88 57 62  
commercial@digital.com  
innotechdigital.com/fr