FICHE TECHNIQUE

# VISTAMAX SC150C

## FILM PVC MONOMÈRE ÉLECTROSTATIQUE TRANSPARENT BRILLANT 150 MIC

### Caractéristiques et avantages

- Haute transparence pour un rendu visuel optimal
- Adhésion électrostatique d'un an sur les surfaces lisses et propres
- Facile à installer, repositionner et retirer sans laisser de résidus, idéal pour le verre et autres surfaces lisses

### Application

- Convient aux surfaces planes ou légèrement courbées
- Idéal pour une application sur des surfaces à haute énergie telles que le verre ou le métal lisse
- Il est recommandé de tester l'adhérence avec un échantillon avant l'application complète

### Impression

- Le matériau doit être à température ambiante avec une humidité relative d'environ 50 % avant impression
- Maintenir le support propre, sans poussière, saleté ou électricité statique
- L'utilisation de gants est recommandée pour éviter toute contamination du film
- Effectuer un test d'impression avant de lancer une production en série
- Les rouleaux sont enroulés côté imprimable vers l'extérieur

### Stockage

- Conserver dans son emballage d'origine lorsqu'il n'est pas utilisé
- Stockage possible jusqu'à 12 mois dans son emballage d'origine
- Température de stockage recommandée : entre 10°C et 35°C avec une humidité relative de 50 %

| Caractéristiques | Résultat |
|---|---|
| Film | PVC électrostatique transparent |
| Liner | Papier PEK |
| Épaisseur du film | 150 mic |
| Épaisseur de liner | 180 mic |
| Épaisseur totale | 330 mic - |
| Poids du film | 192 g/m² |
| Poids du liner | 170 g/m² |
| Poids total | 362 g/m² |
| Température de stockage | 10-35°C |
| Humidité de stockage | 50 % - |
| Durée de stockage | 12 mois |

| Code produit | Largeur (mm) | Longueur (mm) |
|---|---|---|
| INV214471 | 1040 | 100 |
| INV214474 | 1220 | 100 |
| INV214477 | 1370 | 50 |
| INV214480 | 1400 | 100 |

Nous appliquons une politique d'amélioration continue et nous nous réservons le droit de modifier les produits et spécifications en conséquence, sans préavis. Toute information communiquée, oralement ou par écrit, est fournie à titre indicatif et de bonne foi, mais ne constitue ni une condition contractuelle ni une partie d'un contrat. Nous déclinons toute responsabilité en cas de variations, y compris pour les pertes directes, indirectes ou consécutives. Il incombe au client de s'assurer de l'adéquation du produit à l'usage prévu et d'assumer tous les risques et responsabilités liés à la sélection, l'utilisation ou l'impossibilité d'utiliser les produits.

Siège d'Innotech France
25-27 rue Tronchet,
75008 Paris

INNOTECH

+33 (0)1 82 88 57 62
commercial@digital.com
**innotech.digital.com/fr**